



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DECLARATION OF PERFORMANCE		20500012	Strana 1/2 Page 1/2
1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Hebel P4,4-600 NEP 100 / 1500 mm	
2.	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku dle čl. 11 odst. 4: <i>Type-, batch- or serial number or other marking for the identification of the construction product in accordance with Article 11 paragraph 4:</i>	CZ014054645002871	
3.	Určené použití nebo určená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: <i>Intended use or uses defined by the manufacturer of the construction product in accordance with the applicable technical specification:</i>	Překlad pro stěny a příčky Lintel for walls and partitions	
4.	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11, odst. 5: <i>Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer in accordance with Article 11, paragraph 5:</i>	Xella CZ, s.r.o. Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna Česká republika IČ: 64832988	
5.	Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce podle čl. 12, odst. 2: <i>Name and contact address of the authorised representative, who is in charge for the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:</i>	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1 D-14797 Kloster – Lehnin Německo	
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma dle přílohy V: <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product in accordance with Annex V:</i>	System 3 pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce dle EN 845-2 System 3 for ancillary components for masonry in accordance with EN 845-2	
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: <i>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i>	TZUS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika, NB č. 1020 provedl počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby podle Systému 3 a vydal následující: Certifikáty systému řízení výroby. <i>TZUS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic, NB Nr. 1020 has performed the initial inspection of the manufacturing, type tests and continuously surveys the factory production control as part of the CE-tours in accordance with System 3 and issued the following: Certificates of conformity, Declaration of conformity.</i>	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DECLARATION OF PERFORMANCE	20500012	Strana 2/2 Page 2/2
-----------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------

8.	V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje Evropské Technické Osvědčení:	-
	<i>In case of the declaration of performance concerning a construction product with a European Technical Assessment:</i>	-

9.	Deklarované vlastnosti <i>Declared performance</i>		Hebel P4,4-600 NEP 100 / 1500 mm	EN 845-2: 2013
	Rozměry <i>Dimensions</i>	délka, mm <i>length, mm</i>	1500	
		šířka, mm <i>width, mm</i>	100	
		výška, mm <i>height, mm</i>	199	
	Tolerance <i>Tolerances</i>	délka, mm <i>length, mm</i>	± 15	
		šířka, výška mm <i>width, height, mm</i>	± 5	
		rovinnost, %, mm <i>flatness, %, mm</i>	0,5%, max 10 mm	
	Tvar a uspořádání <i>Form and shape</i>		pravidelný tvar <i>regular shaped</i>	
	Únosnost, kN/m <i>Load carrying capacity, kN/m</i>		11,0 kN/m	
	Průhyb při zatížení <i>Deflection under load</i>		1,2 mm / 4,5 kN	
	Hmotnost, kg; na jednotku plochy, kg/m ² <i>Mass, kg; mass applied to length, kg/m²</i>		24 kg; 80 kg/m ²	
	Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$, W/(m.K) <i>Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$, W/(m.K)</i>		0,160(P=50%)	
	Reakce na oheň <i>Reaction to fire</i>		třída A1 <i>euroclass A1</i>	
	Požární odolnost <i>Fire resistance</i>		R 60	
	Nasákavost <i>Water absorption</i>		překlad musí být chráněn <i>not to be left exposed</i>	
	Propustnost vodních par <i>Water vapour permeability</i>		5 / 15	
	Trvanlivost – proti korozi <i>Durability against corrosion</i>		G	
Trvanlivost - mrazuvzdornost <i>Durability against freeze thaw</i>		překlad musí být chráněn <i>not to be left exposed</i>		
Nebezpečné látky <i>Dangerous substances</i>		Vyhovuje vyhlášce SUJB č. 307/2002 v platném znění		

10.	Vlastnosti výrobku specifikovaného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Jménem výrobce podepsal	  Patrik Polakovič, CEO Igor Forberger, COO Xella Central Eastern Europe Hrušovany u Brna, 1.4.2015
	<i>The performance of the product referring to paragraph 1 and 2 correspond to the declared performance at paragraph 9. This declaration of performance was issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in paragraph 4. Signed on behalf of the manufacturer</i>	